


EGGER | EUROSPAN® 2000 Тонкие ДСП

Тонкие ДСП EUROSPAN® 2000 – это сверхтонкие плиты с наружным слоем из стружки мелкой фракции, спрессованные каландровым методом. Плавный переход в структуре стружки от мелкой на поверхности к более крупной в среднем слое обеспечивает тонким ДСП производства ЭГГЕР изящную и ровную поверхность. В качестве связующего вещества применяется термоактивный клей на основе синтетических смол с крайне низким содержанием формальдегида. Отвердитель без содержания хлорида.



Различные формы поставки готовых изделий:

например, в рулоне, как самая длинная тонкая ДСП в мире (длина 1500 м при толщине 2,8 мм)

ТОНКИЕ ДСП БАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

EUROSPAN® 2000 E1 P2

Тонкая ДСП: объёмная плотность 800 кг/м³. Плита для сэндвич-конструкций (двери, облегчённая мебель) с любым видом поверхности.

Плита для каширования поверхностей плёнкой и облицовки бумажно-слоистыми пластиками (см. EUROSPAN® 2000 ФИН и EUROSPAN® 2000 ЛАМ).

- светлая плита высокой плотности – 800 кг/ м³
- гладкие поверхности, пригодные для любых видов отделки
- низкая доля коры
- технические параметры выше нормативных
- используется как верхний слой 3-8 мм в сэндвич-конструкциях дверей



Плиты могут быть облицованы на заводе-изготовителе плёнкой и пластиком и поставляться как EUROSPAN® 2000 ФИН, EUROSPAN® 2000 ЛАМ.

EGGER | EUROSPAN® 2000 Тонкие ДСП

ТОНКИЕ ДСП БАЗОВЫЕ ПЛИТЫ

EUROSPAN® 2000 E1 RAL P2

- Предназначены для изготовления дверей, мебели и для внутренней отделки
- Тонкая плита повышенной плотности соответствует требованиям Немецкого общества качества RAL к изготовлению внутренних дверей.
- соответствует особым требованиям к ударопрочности и допускаемой механической нагрузке



EUROSPAN® 2000 E1 ASY P2

Тонкая ДСП с объёмной плотностью 800 кг/м³ – с неравномерным распределением насыпной массы.

- с особым распределением стружечной массы для глубокого шлифования готовой плиты с одной стороны
- хорошо подходит для изготовления столярной плиты и необходимого при этом глубокого шлифования



EGGER | EUROSPAN® 2000 Тонкие ДСП

ТОНКИЕ ДСП ПОД ОТДЕЛКУ ЛАКОМ

EUROSPAN® 2000 E1 DS-HD P2

Тонкая ДСП высокой плотности > 920 кг/м³

- используется в первую очередь в качестве верхнего слоя в сэндвич-конструкциях дверей
- высокая плотность – плита на 100% состоит из стружки покровного слоя
- гладкая поверхность идеальна для нанесения лака



ТОНКИЕ ДСП ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ

EUROSPAN® 2000 E1 P5 (ранее V100)

Строительная плита из ассортимента тонких ДСП, применяемая, например, в качестве облицовочного слоя, изоляционных элементов и используемая во влажной среде.



EUROSPAN® 2000 E1 P5 (ранее V100 G)

ДСП для использования в сфере строительства с дополнительной ПРОТИВОГРИБКОВОЙ ЗАЩИТОЙ.

ТОНКИЕ ПЛИТЫ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА

- как натуральная древесина

EUROSPAN® 2000 JP F0,3 (F****)

Тонкая ДСП, которая соответствует японским нормам по содержанию формальдегида.

